



BC-AUII

Bocchetta in acciaio inox montata su carrello con ingresso sonda C.O. e doppia asta di regolazione.

Trolley mounted stainless steel nozzle with C.O. intake and double adjusting rod.

Entonnoir en acier inox monté sur chariot, avec prise C.O et double régulation de position.

Edelstahltrichter komplet mit einem Wagen und Stativ. Für AU empfohlen. Höhenverstellbar und neigbar und komplett mit Sondeöffnung für C.O.

Boquerel en acero inox montada sobre carrito, con toma C.O. y doble asta de regulacion

Model	for hose Ø mm
BC-AUII-100	100
BC-AUII-125	125
BC-AUII	150



BCA

Bocchetta in inox con scasso per ingresso sonda e asta di regolazione

Stainless steel nozzle with inlet for C.O. tester and adjusting rod

Entonnoir en acier inox avec ouverture pour C.O monté sur pied.

EdelStahltrichter mit Sonde Eröffnung und Stativ.

Boquerel en acero inox con toma C.O. y asta de regulacion de altura.

Model	for hose Ø mm
BCA-250	100
BCA-500	150



SER



BRMS

Bocchetta carrellata con 2 coni in gomma BGT montati su aste regolabili verticalmente e orizzontalmente.

Trolley mounted nozzle with scratch proof rubber cones BGT with rods for vertical and horizontal adjustment

Double entonnoir en caoutchouc BGT sur chariot avec regulation horizontale et verticale.

2. Gummitrichter Modell BGT montiert auf einem Wagen mit Stativ, vertikal und horizontal verstellbar.

Doble boquerel de goma BGT dobles tubo de escape, con astas de regulación vertical y horizontal. Montado sobre carro con 4 ruedas giratorias y frenos.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BRMS-75	75	140
BRMS-75/200	75	200
BRMS-100	100	140
BRMS-125	125	140



SER



BRM

Bocchetta con cono in gomma BG montato su asta regolabile verticalmente e dotato di dispositivo di inclinazione.

Nozzle with rubber cone BG mounted on stand with vertical adjusting rod and inclination device.

Entonnoir avec cône en caoutchouc BG monté sur pied avec régulation verticale et dispositif d'inclinaison.

Höhenverstellbarer BG Gummitrichter mit Stativ.

Boquerel BG con sistema de inclinación, y con asta de regulación en altura.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BRM-75	75	140
BRM-75/200	75	200
BRM-100	100	200
BRM-125	125	200
BRM-150	150	200