

EQUAL TIRE PERFORMANCE COMMERCIAL TIRE APPLICATION CHART

PLEASE CONTACT YOUR LOCAL REMA TIP TOP LOCATION REGARDING

"EQUAL" QUANTITIES FOR TIRE SIZES NOT LISTED.

A = 12 oz. (340 g), B = 10 oz. (280 g), C = 8 oz. (230 g), D = 6 oz. (170 g), E = 4 oz. (115 g), F = 3 oz. (85 g)

Tire Size	Wheel Position	
	Single	Dual
	Einzel	Zwilling
7.50 R 15	D	D
8.25 R 15	D	D
10.00 R 15	C	C
7.50 R 16	F	F
8.25 R 16	D	D
11.00 R 16	B	B
205 / 55 R 16 C	F	F
195 / 60 R 16 C	F	F
205 / 60 R 16 C	F	F
225 / 60 R 16 C	F	F
195 / 65 R 16 C	F	F
205 / 65 R 16 C	F	F
215 / 65 R 16 C	F	F
225 / 65 R 16 C	F	F
175 / 75 R 16 C	F	F
185 / 75 R 16 C	F	F
195 / 75 R 16 C	F	F
205 / 75 R 16 C	F	F
215 / 75 R 16 C	F	F
225 / 75 R 16 C	F	F
245 / 75 R 16 C	F	F
265 / 75 R 16 C	F	F
285 / 75 R 16 C	F	F
215 / 85 R 16	F	F
225 / 85 R 16	F	F
235 / 85 R 16	F	F
245 / 85 R 16	F	F
255 / 85 R 16	E	E
265 / 85 R 16	E	E
8.00 R 16.5	F	F
8.75 R 16.5	F	F
9.50 R 16.5	F	F
8 R 17.5	E	E
8.5 R 17.5	D	D
9 R 17.5	D	D
9.5 R 17.5	C	C
10 R 17.5	C	C
11 R 17.5	C	C
195 / 60 R 17.5	E	E
205 / 60 R 17.5	E	E
225 / 60 R 17.5	E	E
205 / 65 R 17.5	E	E
195 / 70 R 17.5	E	E
215 / 70 R 17.5	E	E
235 / 70 R 17.5	E	E
245 / 70 R 17.5 *	D	D
265 / 70 R 17.5	D	D
205 / 75 R 17.5	E	E

Tire Size	Wheel Position	
	Single	Dual
	Einzel	Zwilling
215 / 75 R 17.5 *	D	D
225 / 75 R 17.5	D	D
235 / 75 R 17.5 *	D	D
205 / 80 R 17.5	E	E
225 / 80 R 17.5	E	E
225 / 90 R 17.5	D	D
8 R 19.5	D	C
9 R 19.5	D	C
18 R 19.5	B+E	
445 / 45 R 19.5	A	
435 / 50 R 19.5	B	
425 / 55 R 19.5	B	
385 / 65 R 19.5	B	
225 / 70 R 19.5	D	C
245 / 70 R 19.5 *	D	C
265 / 70 R 19.5 *	D	C
275 / 70 R 19.5	C	B
285 / 70 R 19.5 *	C	B
305 / 70 R 19.5	B	A
280 / 75 R 19.5	C	B
7.50 R 20	C	B
8.25 R 20	C	B
9.00 R 20	B	A
10.00 R 20	B	A
11.00 R 20	A	A
12.00 R 20	A	A
12.50 R 20	A	A
14.00 R 20	C+C	C+C
16.00 R 20	C+C	C+C
13 / 80 R 20	A	A
335 / 80 R 20	A	B+E
365 / 80 R 20	A	
525 / 65 R 20.5	B+C	
615 / 65 R 20.5	B+B	
10.00 R 22	A	B+E
11.00 R 22	A	B+E
8 R 22.5	C	B
9 R 22.5	C	B
10 R 22.5	C	B
11 R 22.5	B	A
12 R 22.5	A	A
13 R 22.5	A	A
18 R 22.5	C+C	
455 / 40 R 22.5	A	
435 / 45 R 22.5	A	
455 / 45 R 22.5	A	

Tire Size	Wheel Position	
	Single	Dual
	Einzel	Zwilling
495 / 45 R 22.5	B+E	
275 / 50 R 22.5	B	A
435 / 50 R 22.5	A	
445 / 50 R 22.5	A	
455 / 50 R 22.5	A	
385 / 55 R 22.5	A	
285 / 60 R 22.5	B	A
295 / 60 R 22.5	B	A
305 / 60 R 22.5	B	A
315 / 60 R 22.5	B	A
385 / 65 R 22.5	A	
425 / 65 R 22.5	A	
445 / 65 R 22.5	C+C	
11 / 70 R 22.5	B	A
235 / 70 R 22.5	D	C
255 / 70 R 22.5	C	B
265 / 70 R 22.5	C	B
275 / 70 R 22.5	B	A
305 / 70 R 22.5	B	A
315 / 70 R 22.5	B	A
365 / 70 R 22.5	A	
245 / 75 R 22.5	C	B
265 / 75 R 22.5	C	B
285 / 75 R 22.5	B	A
295 / 75 R 22.5	B	A
315 / 75 R 22.5	B	
345 / 75 R 22.5	A	
350 / 75 R 22.5	B+E	
445 / 75 R 22.5	A+E	
235 / 80 R 22.5	D	C
255 / 80 R 22.5	C	B
275 / 80 R 22.5	B	A
295 / 80 R 22.5	A	A
315 / 80 R 22.5	A	A
375 / 90 R 22.5	A+E	
11.00 R 24	A	B+E
12.00 R 24	B+E	
14.00 R 24	C+C	
285 / 75 R 24.5	B	A
305 / 75 R 24.5	B	A
315 / 75 R 24.5	B	A
275 / 80 R 24.5	B	A
295 / 80 R 24.5	B	A
11 R 24.5	B	A
12 R 24.5	B+E	B+E

For sizes identified with * we recommend the next EQUAL package size up when the tire is marked with a heavy duty ply/load rating.

Für die mit * gekennzeichneten Größen empfehlen wir bei hohem Lastindex (Tieflader) die jeweils nächstgrößere EQUAL-Packung.